

WT 1013, station de soudage numérique à 1 canal, 95 W



Le brasage aujourd'hui

L'écran LCD détaillé offre une vue d'ensemble inédite de toutes les fonctions, rapidement et facilement accessible via la nouvelle touche de menu conviviale. Le remplacement ultra-rapide de l'élément chauffant pendant le fonctionnement permet de travailler avec plusieurs pointes en alternance rapide. Si une pointe doit être remplacée, cela se fait indépendamment de l'élément chauffant - ce qui permet de réaliser d'énormes économies.

Interrupteur d'alimentation à l'avant

L'interrupteur d'alimentation situé à l'avant assure une utilisation simple à tout moment.

Écran LCD multifonctionnel

Écran LCD unique en son genre avec un aperçu détaillé de toutes les fonctions.

Rétroéclairage réglable. Le graphique de la barre de puissance vous permet de contrôler visuellement la puissance momentanée de la station de soudage.

Touche de menu confortable

La nouvelle touche de menu assure une convivialité maximale et une navigation facile dans la structure du menu.

Gain de place

Les WT 1 / WT 1H sont empilables sur les WTHA 1 et garantissent ainsi plus de surface sur le poste de travail.

Support 2 en 1 WSR

Le logement du piston peut être tourné à 180°. L'utilisateur a le choix entre nettoyage humide et nettoyage à sec

- Fonction de verrouillage
- Écran : LCD / Rétroéclairage
- Compensation de potentiel
- Compatible WT
- Famille de pannes à souder LT

Numéro d'article	WL39985
Modèle	WT 1013 Set
Gamme de modèles	WT 1
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0053441699N
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Longueur	149 mm
Largeur	138 mm
Hauteur	101 mm
Contenu de la livraison	1x operating instructions 1x mains plug 1x rubber shelf 1x WSR 201 safety rest 1x soldering tip LT B 1x WP 80 soldering iron 1x 1-channel supply unit WT 1
Longueur en pouces	5,87 in
Largeur en pouces	5,43 in
Hauteur en pouces	3,98 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Batterie incluse	non
Fréquence	50/60 Hz
Pouvoir	95 W
Puissance nominale	95 W
Tension	230 V
Fusible	0,5 A
Plage de température °C	50 – 450 °C
Plage de température °F	150 – 850 °F
Précision de la température °F	±17 °F
Plateau(x) inclus	WSR 201
Panne(s) à souder incluse(s)	LT B
Unité de commande incluse	WT 1
Fer à souder inclus	WP 80
Station (type)	station de soudage
Nombre de canaux	1
Conforme aux normes ESD	oui