# Sachet de protection ESD/EMI, 254 x 254 mm, 90 µm, 1 pièce




Le sachet de protection ESD/EMI de SafeGuard peut être soudé et mis sous vide et, grâce à son traitement multicouche, il protège les composants électroniques sensibles de l'humidité et présente une perméabilité définie à la vapeur d'eau. Le sachet ESD est imprimé en standard avec la désignation du type, le symbole d'avertissement ESD, le symbole de recyclage et le numéro de lot.

- Sachet de protection avec protection contre l'humidité et perméabilité définie à la vapeur d'eau
- Effet de protection contre les décharges et champs électrostatiques
- Conforme à la norme MIL-PRF81705D Type 1 Class EIA-583
- Blindage électrostatique < 10 nJ
- Peut être soudé, mis sous vide
- Impression standard : marquage ESD/EMI, symbole d'humidité, désignation du type, symbole de recyclage, n° de LOT.
- Résistance de surface typique Rpp = $1x10^{11}$ ohms
- Temps de décharge 1000V - 100V = <0,02s
- MVTR = ≤0,0003g/100$in^2$/24h

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | **WL40014** |

| | |
|---|---|
| Fabricant | SAFEGUARD |
| Données du fabricant du GPSR | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden |
| Largeur | 254 mm |
| Hauteur | 254 mm |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| Couleur | argenté |
| Épaisseur du film | 90 µm |
| Propriétés de l'emballage | blindé |
| Refermable | non |
| Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1 | oui |
| Conforme aux normes ESD | oui |