

Dalle de sol ESD, gris, 500 x 500 x 7 mm, avec borne de terre



Important : Veuillez tenir compte des instructions de pose pour les dalles de sol ecotile. Ces instructions sont disponibles sous "Documents" > "Download technical data sheet".

- avec point de mise à la terre (1 pièce)
- certifié selon la norme ISO90001
- ISO 61340/5
- EN 1081, EN 1815 ET EN6356
- La résistance de surface des tuiles est comprise entre $3,0 \times 10^4$ Ohm/m² et 3×10^6 Ohm
- Connexion à la terre est comprise entre $3,6 \times 10^5$ Ohm et $9,5 \times 10^5$ Ohm
- ignifuge - classe Bfl s1
- antidérapant
- résistant aux produits chimiques
- réduit la poussière et le bruit
- installation facile grâce à des joints à emboîtement - installation par clic et utilisation
- Isolation du sol contre le froid et l'humidité

Numéro d'article	WL40024
Modèle	ECOTILE-16.104 GR
Fabricant	ECOTILE
Numéro d'article du fabricant	16.104
Données du fabricant du GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Longueur	500 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	7 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	gris (RAL 7015)
Couleur	gris clair
Batterie incluse	non
Système de connexion	T-Lock
Texture de surface	aplanir
Force	7 mm
Type de surface	dalle de sol
Coins	arrondi
Conforme aux normes ESD	oui