

## Panneau lumineux à LED, 1,5 A, 72 W, avec commande d'éclairage

---



- Couleur de la lumière : blanc froid à chaud
- logement extrêmement plat
- Prismatique ponctuel : produit une lumière plate et sans éblouissement, réduisant la luminance et empêchant la formation de multiples ombres sur la surface de travail
- infiniment dimmable de 0 à 100
- est monté sur des profils ou des murs et éclaire le lieu de travail à une plus grande distance
- Contrôle de la lumière sur la tête
- dim. : 824 x 197 x 15 mm
- Courant nominal : 1450mA
- Puissance nominale : 72W
- Tension nominale : 48 VDC
- Classe de protection avant et arrière : IP 20
- Accessoires nécessaires à la mise en service : câble WL40709 - n° 8705413, bloc d'alimentation WL40708 - n° 8705410

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL40703</b>
Modèle	PL151x8
Fabricant	TSL-ESCHA
Numéro d'article du fabricant	8705398
Données du fabricant du GPSR	TSL-ESCHA GmbH Elberfelder Straße 1 DE-58553 Halver www.tsl-escha.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Type de lampe ou de loupe	luminaire de surface
Dimmable	oui
Pouvoir	72 W
Fixation	Montage mural
Couleur du boîtier	argent
Classe de protection	20
Conforme aux normes ESD	non