

Panneau lumineux LED 1A, 48W, w. Bras articulé



- PL151x6, avec bras articulé
- Couleur de la lumière : blanc froid à chaud
- Diffuseur pour une distribution uniforme de la lumière
- Prisme ponctuel : produit une lumière large et non éblouissante, réduisant la luminance et empêchant les ombres multiples sur la surface de travail
- Contrôle de la lumière en tête
- Graduation progressive de 0 à 100
- température de couleur réglable en continu de 3.500 à 6.500K
- jusqu'à 3 réglages de couleurs peuvent être stockés
- La possibilité d'ajuster le réglage des couleurs peut être verrouillée
- Pour montage sur table avec bras articulé pour une distance variable
- Bouchon à bride M8
- corps de lampe dim. : 564 x 197 x 15 mm
- Courant nominal : 995mA
- Puissance nominale : 48W

- Tension nominale : 48 VDC
- Classe de protection avant et arrière : IP 20
- Angle de diffusion : diffus
- Plage de température : -10°C à +40°C
- Logement : aluminium
- Couverture : PMMA/PC
- Livraison sans montage sur table, pour la mise en service d'un montage sur table et le bloc d'alimentation WL40707 No. 8705402 sont nécessaires (voir accessoires)

Numéro d'article	WL40705
Modèle	PL151x6
Fabricant	TSL-ESCHA
Numéro d'article du fabricant	8717251
Données du fabricant du GPSR	TSL-ESCHA GmbH Elberfelder Straße 1 DE-58553 Halver www.tsl-escha.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Source lumineuse	LED
Type de lampe ou de loupe	luminaire de surface
Nombre de LED	104
Dimmable	oui
Pouvoir	48 W
Fixation	Montage sur table
Couleur du boîtier	argent
Classe de protection	20
Conforme aux normes ESD	non