

## Blouse de travail ESD Pro Line, 146 g/m<sup>2</sup>, bleu clair, S

---



---

Découvrez la blouse de travail SafeGuard ESD Pro Line en version courte - un vêtement de travail indispensable pour tous ceux qui travaillent dans la production électronique. Avec sa demi-longueur de confection, cette blouse ESD offre une liberté de mouvement optimale sans faire de compromis sur la sécurité. Le fil conducteur au pas de 4x4 mm garantit une résistance point à point typique de  $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$  ohms afin d'empêcher efficacement les décharges électrostatiques.

La ligne SafeGuard Pro se distingue par sa polyvalence, puisqu'elle est disponible en version unisexe. Des détails pratiques comme les deux poches latérales, les boutons-pression sur les manches et le logo ESD sur la poche de poitrine assurent une fonctionnalité optimale dans le travail quotidien. La blouse ESD est dotée d'une rangée de boutons recouverts de tissu, d'un col à revers et d'une patte de boutonnage cachée pour une apparence professionnelle.

Fabriquée à partir de 63% de polyester, 33% de coton et 4% de fil carbonisé, la blouse de

travail SafeGuard Pro Line offre non seulement du confort, mais aussi une grande durabilité. La conformité ESD et la certification garantissent une protection optimale dans toutes les situations.

Laissez-vous convaincre par la qualité et la fonctionnalité de la blouse de travail SafeGuard ESD et investissez dans votre sécurité au travail.

- 3/4 de la longueur de confection
- Fil conducteur trame 4x4 mm
- Résistance typique point à point  $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$  ohms
- Version unisexe
- lavable jusqu'à 40°C

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL41023</b>
Modèle	SG-AM-HB-146-L-Pro Line
Gamme de modèles	Pro Line
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-AM-HB-146-L-PRO LINE-S
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur avec emballage	360 mm
Largeur avec emballage	300 mm
Hauteur avec emballage	20 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	bleu
Série de produits	Safeguard Pro Line
Genre	unisexe
Résistance superficielle typique (Rpp)	$10^5$ Ohm – $10^7$ Ohm
Couleur de base (vêtements)	bleu clair
Taille	S
Longueur des manches	manche longue
Caractéristiques (vêtements)	2 poches sur le côté, boutons pressions sur les manches, logo ESD sur la poche poitrine, bottonnière recouverte de tissu, col bouttonnière, boutonnage sous patte

Composition du matériau	63% PES, 33% coton, 4% fil carbonisé
Type de fermeture	panneau à boutons-pression
Poids de base	146 g/m <sup>2</sup>
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1:2016	oui
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

Numéro d'article	Taille
WL41022	XS
<b>WL41023</b>	<b>S</b>
WL41024	M
WL41025	L
WL41026	XL
WL41027	XXL
WL41028	3XL
WL41029	4XL
WL41030	5XL