

Blouse de travail ESD Pro Line, 146 g/m², bleu foncé, XS



Découvrez l'univers professionnel de la blouse de travail ESD SafeGuard de la gamme Eco Line - un vêtement indispensable pour la production électronique. Cette blouse ESD se distingue par sa version unisexe et sa longueur de confection 3/4 pratique, qui vous permet une liberté de mouvement optimale. Mais ce n'est pas tout - le fil conducteur au pas de 4x4 mm assure une résistance point à point typique Rp-p entre 10⁶ et 10⁷ ohms, ce qui garantit une sécurité maximale.

Avec deux poches latérales, des boutons-pression sur les manches et le logo ESD sur la manche, cette blouse ESD n'est pas seulement fonctionnelle, elle est aussi stylée et professionnelle. Le col à revers, la patte de boutonnage cachée et la rangée de boutons recouverts de tissu confèrent à la blouse ESD un aspect élégant, tandis que les manches longues en 63% PES, 33% coton et 4% de fil carbonisé offrent un confort maximal.

La blouse de travail SafeGuard ESD n'est pas seulement conforme aux normes ESD, elle est également certifiée ESD - vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur votre

travail sans vous soucier des décharges électrostatiques. Laissez-vous convaincre par la qualité et la fonctionnalité de cette blouse ESD et offrez-vous le meilleur pour votre production électronique. Avec SafeGuard, vous êtes toujours du côté de la sécurité !

- 3/4 de la longueur de confection
- Fil conducteur trame 4x4 mm
- Résistance typique point à point $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$ ohms
- Version unisexe
- lavable jusqu'à 40°C

Numéro d'article	WL41033
Modèle	SG-AM-DB-146-L-Pro Line
Gamme de modèles	Pro Line
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-AM-DB-146-L-PRO LINE-XS
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur avec emballage	360 mm
Largeur avec emballage	300 mm
Hauteur avec emballage	20 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	bleu
Batterie incluse	non
Série de produits	Safeguard Pro Line
Genre	unisexe
Résistance superficielle typique (Rpp)	10^5 Ohm – 10^7 Ohm
Couleur de base (vêtements)	bleu foncé
Taille	XS
Longueur des manches	manche longue
Caractéristiques (vêtements)	2 poches sur le côté, boutons pressions sur les manches, logo ESD sur la poche poitrine, bottonnière recouverte de tissu, col bouttonnière, boutonnage sous patte
Composition du matériau	63% PES, 33% coton, 4% fil carbonisé
Type de fermeture	panneau à boutons-pressure

Poids de base 146 g/m²

Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1 oui

Conforme aux normes ESD oui

Autres versions

Numéro d'article	Taille
WL41033	XS
WL41034	S
WL41035	M
WL41036	L
WL41037	XL
WL41038	XXL
WL41039	3XL
WL41040	4XL
WL41041	5XL