

Blouse de travail ESD Pro Line, 146 g/m², bleu foncé, L



Découvrez la blouse de travail ESD Pro Line PLUS de SafeGuard - la combinaison parfaite de fonctionnalité et de style. Avec sa version unisexe et sa longueur de confection 3/4, cette blouse ESD offre une coupe universelle et un confort maximal. Le fil conducteur avec une trame de 3,5 x 3,5 mm garantit une résistance point à point typique de $R_{p-p} = 10^6 - 10^7$ ohms, ce qui vous assure une protection ESD fiable.

Les détails pratiques tels que les 2 poches latérales, les boutons-pression sur les manches, le logo ESD sur la poche de poitrine et la rangée de boutons recouverts de tissu confèrent à cette blouse ESD une touche professionnelle. Le col à revers et la patte de boutonnage cachée lui confèrent une apparence élégante, tandis que les manches longues en 63% PES, 33% coton et 4% de fil carbonisé vous offrent un confort maximal.

Avec sa certification ESD et sa conception adaptée à l'ESD, la blouse de travail SafeGuard ESD Pro Line PLUS est le choix idéal pour tous ceux qui travaillent dans la production électronique. Laissez-vous convaincre par la qualité et la fonctionnalité de cette blouse

ESD et assurez-vous dès maintenant d'avoir un compagnon fiable dans votre travail quotidien.

- 3/4 de la longueur de confection
- Fil conducteur trame 4x4 mm
- Résistance typique point à point $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$ ohms
- Version unisexe
- lavable jusqu'à 40°C

Numéro d'article	WL41036
Modèle	SG-AM-DB-146-L-Pro Line
Gamme de modèles	Pro Line
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-AM-DB-146-L-PRO LINE-L
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur avec emballage	360 mm
Largeur avec emballage	300 mm
Hauteur avec emballage	20 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	bleu
Batterie incluse	non
Série de produits	Safeguard Pro Line
Genre	unisexe
Résistance superficielle typique (R_{pp})	10^5 Ohm – 10^7 Ohm
Couleur de base (vêtements)	bleu foncé
Taille	L
Longueur des manches	manche longue
Caractéristiques (vêtements)	2 poches sur le côté, boutons pressions sur les manches, logo ESD sur la poche poitrine, bottonnière recouverte de tissu, col bouttonnière, boutonnage sous patte
Composition du matériau	63% PES, 33% coton, 4% fil carbonisé
Type de fermeture	panneau à boutons-pression
Poids de base	146 g/m ²

Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1:2016	oui
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Taille
WL41033	XS
WL41034	S
WL41035	M
WL41036	L
WL41037	XL
WL41038	XXL
WL41039	3XL
WL41040	4XL
WL41041	5XL