

Blouse de travail ESD Pro Line, 146 g/m², gris, S



Avec la blouse de travail ESD Pro Line grise de SafeGuard, vous disposez d'un produit de pointe qui définit les normes les plus élevées en termes de qualité et de fonctionnalité. La longueur de confection 3/4 assure une protection optimale, tandis que le fil conducteur au pas de 4x4 mm garantit une résistance point à point typique de $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$ ohms. Ces détails techniques font de la blouse ESD un compagnon indispensable pour tous ceux qui travaillent dans la production électronique.

La version unisexe de la blouse ESD garantit une coupe parfaitement adaptée aux hommes comme aux femmes. Des détails pratiques tels que les 2 poches latérales, les boutons-pression sur les manches et la rangée de boutons avec cache en tissu témoignent d'un design bien pensé. Le col à revers et la patte de boutonnage cachée confèrent en outre à la blouse ESD un aspect professionnel.

Fabriquée à partir de 63% de PES, 33% de coton et 4% de fil carbonisé, la blouse de travail offre non seulement un excellent confort, mais répond également à toutes les exigences en matière de sécurité ESD. Avec le logo ESD sur la poche de poitrine et la certification ESD, cette blouse ESD est le choix parfait pour tous ceux qui exigent une qualité et une

sécurité maximales.

Assurez-vous dès maintenant la blouse de travail ESD Pro Line de SafeGuard et donnez le ton pour des vêtements de travail professionnels dans le secteur de l'électronique.

Protégez-vous et votre travail avec ce produit de première classe - convaincant et sûr à tous points de vue.

- 3/4 de la longueur de confection
- Fil conducteur trame 4x4 mm
- Résistance typique point à point $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$ ohms
- Version unisexe
- lavable jusqu'à 40°C

Numéro d'article	WL41045
Modèle	SG-AM-GR-146-L-Pro Line
Gamme de modèles	Pro Line
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-AM-GR-146-L-PRO LINE-S
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur avec emballage	360 mm
Largeur avec emballage	300 mm
Hauteur avec emballage	20 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	gris
Batterie incluse	non
Série de produits	Safeguard Pro Line
Genre	unisexe
Résistance superficielle typique (Rpp)	10^5 Ohm – 10^7 Ohm
Couleur de base (vêtements)	gris
Taille	S
Longueur des manches	manche longue
Caractéristiques (vêtements)	2 poches sur le côté, boutons pressions sur les manches, logo ESD sur la poche poitrine, bottonnière recouverte de tissu, col bouttonnière, boutonnage sous patte
Composition du matériau	63% PES, 33% coton, 4% fil carbonisé
Type de fermeture	panneau à boutons-pressure

Poids de base 146 g/m²

Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1:2016 oui

Conforme aux normes ESD oui

Autres versions

Numéro d'article	Taille
WL41044	XS
WL41045	S
WL41046	M
WL41047	L
WL41048	XL
WL41049	XXL
WL41050	3XL
WL41051	4XL
WL41052	5XL