

## Blouse de travail ESD Eco Line, 140 g/m<sup>2</sup>, blanc, XL

---



---

Découvrez l'univers professionnel de la blouse de travail SafeGuard ESD de la gamme Eco Line - un vêtement de travail indispensable pour une utilisation dans la production électronique. Cette blouse ESD séduit par sa version unisexe et sa longueur de confection 3/4 pratique, qui vous offre une liberté de mouvement maximale. Mais ce n'est pas tout - le fil conducteur au pas de 4x4 mm assure une résistance point à point typique Rp-p entre 10<sup>6</sup> et 10<sup>7</sup> ohms, ce qui garantit une sécurité maximale.

Avec 2 poches latérales, des boutons-pression sur les manches et le logo ESD sur la manche, cette blouse ESD n'est pas seulement fonctionnelle, elle est aussi stylée et professionnelle. Le col à revers, la patte de boutonnage cachée et la rangée de boutons avec cache en tissu confèrent à la blouse ESD un aspect élégant, tandis que les manches longues en 63% PES, 33% coton et 4% de fil carbonisé offrent un confort maximal.

La blouse de travail SafeGuard ESD n'est pas seulement conforme aux normes ESD, elle est également certifiée ESD - vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur votre travail sans vous soucier des décharges électrostatiques. Laissez-vous convaincre par la qualité et la fonctionnalité de cette blouse ESD et offrez-vous le meilleur pour votre

production électronique. Avec SafeGuard, vous êtes toujours du côté de la sécurité !

- Version unisexe
- 3/4 longueur de confection
- Fil conducteur : trame de 4x4 mm
- Résistance typique point à point Rp-p =  $10^6 - 10^7$  ohms
- lavable jusqu'à 40°C

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL41083</b>
Modèle	SG-AM-WE-140-L-Eco Line
Gamme de modèles	Eco Line
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-AM-WE-140-L-ECO LINE-XL
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur avec emballage	360 mm
Largeur avec emballage	300 mm
Hauteur avec emballage	20 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	blanc
Série de produits	Safeguard Eco Line
Genre	unisexe
Résistance superficielle typique (Rpp)	$10^5$ Ohm – $10^7$ Ohm
Couleur de base (vêtements)	blanc
Taille	XL
Longueur des manches	manche longue
Caractéristiques (vêtements)	2 poches sur le côté, boutons pressions sur les manches, logo ESD sur la manche, bottonnière recouverte de tissu, col boutonnée, boutonnage sous patte
Composition du matériau	63% PES, 33% coton, 4% fil carbonisé
Type de fermeture	panneau à boutons-pression
Poids de base	140 g/m <sup>2</sup>
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1:2016	oui
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

Numéro d'article	Taille
WL41077	3XS
WL41078	XXS
WL41079	XS
WL41080	S
WL41081	M
WL41082	L
<b>WL41083</b>	<b>XL</b>
WL41084	XXL
WL41085	3XL
WL41086	4XL
WL41087	5XL