

## Panne à souder 20 x 30 mm

Utilisation jusqu'à 500 °C avec unité d'alimentation HDE (anciennement HD-4700)

- Sur option, s'utilise avec l'aimant haute température 0016258 (non fourni)
- idéal pour les circuits imprimés des téléphones portables, des tablettes, des routeurs et des LED soudés sur métal

|                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| N° d'article                          | WL41419                                                                           |
| mannequin                             | C470-057                                                                          |
| Fabricant                             | JBC                                                                               |
| Fabricant Numéro d'article            | C470057                                                                           |
| Informations sur le fabricant du GPSR | JBC Soldering SL<br>Ramón y Cajal 3<br>ES-08750 Molins De Rei<br>www.jbctools.com |
| Longueur avec emballage               | 155 mm                                                                            |
| Largeur avec emballage                | 56 mm                                                                             |
| Hauteur avec emballage                | 46 mm                                                                             |
| Unité de vente                        | 1 pièce                                                                           |
| Unité de contenu                      | 1 pièce                                                                           |
| ligne de produits                     | C470                                                                              |
| Série de panne à souder               | C470                                                                              |
| avec chauffage intégré                | oui                                                                               |
| dimensions maximales                  | 20 x 30 mm                                                                        |
| forme de pic                          | catégorie particulière                                                            |
| alignement de pointe                  | droit                                                                             |
| fer à souder assorti                  | T470                                                                              |
| Pièce à main adaptée                  | T470                                                                              |
| pièce à main assortie                 | T470                                                                              |
| Conforme aux normes ESD               | non                                                                               |