Luminaire tubulaire, avec ballast intégré

• avec ballast intégré
• Version avec homologation cETLus
• Équipement : 1 x lampe fluorescente compacte TC-LEL 36W/840 2G11 - couleur de lumière blanc neutre
• Classe d'efficacité énergétique A
• Appareil : ballast électronique, indice d'efficacité énergétique (EEI) : A2
• Puissance de raccordement : 110/230 V ; 50/60 Hz
• Diffusion de la lumière : directe
• classe de protection : IP 67
• Classe de protection : I
• Corps du luminaire : acrylique (PMMA), transparent (incolore),
• Poids (net) : env. 1.4 kg
• Raccordement au réseau : boîte de jonction, 160 BU/3
• Fixation par vis : Support de lampe (accessoire)
• Longueur de la sortie de lumière : 395 mm
• Diamètre extérieur : 70 mm
• Puissances d'éclairage :
• Em : 280 lx
• Emax : 354 lx
• Emin : 192 lx

N° d'article	WL41511
mannequin	RL70CE-136H

Fabricant	WALDMANN
Fabricant Numéro d'article	619063007-00083150
Informations sur le fabricant du GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
longueur	585 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
concret	acrylique
Type de lampe ou de loupe	éclairage de travail
Illuminance	345 lx
consommation d'énergie	30 W
Conforme aux normes ESD	non