

Dalle de sol PVC, noir, standard, lisse, 500 x 500 x 7 mm



Les dalles industrielles à emboîtement d'Ecotile conviennent comme dalles de sol pour des applications commerciales, domestiques et industrielles légères afin de réduire la poussière et le bruit. L'application doit se faire sur des surfaces dures. Les dalles de sol sont fabriquées à partir d'un matériau composite moulé par injection qui est durable sur le plan environnemental.

Important : Veuillez tenir compte des instructions de pose pour les dalles de sol ecotile. Ces instructions sont disponibles sous "Documents" > "Download technical data sheet".

- est posé librement et présente un joint ouvert en queue d'aronde pour une installation rapide
- aucun prétraitement du substrat n'est nécessaire
- Revêtement de sol résistant - peut supporter des charges ponctuelles élevées, des impacts et des vibrations
- adapté à la circulation des piétons et des véhicules lourds et aux chariots élévateurs à fourche
- PVC 100% recyclable
- moulée par injection
- Résistance aux produits chimiques
- une bonne isolation thermique et acoustique

Numéro d'article	WL41874
Modèle	ecotile Flooring
Fabricant	ECOTILE
Numéro d'article du fabricant	E500/7/101

Products for the electronic industry



Données du fabricant du GPSR

ecotile Flooring
Sedgwick Road Unit 15
GB-LU4 9DT Luton
www.ecotileflooring.com

Longueur	500 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	7 mm
Unité de vente	1 VPE
Unité de contenu	4 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	noir (RAL 9017)
Couleur	noir
Matériel	pvc
Système de connexion	T-Lock
Texture de surface	aplanir
Force	7 mm
Type de surface	dalle de sol
Propriétés du revêtement	aplanir
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Force
WL41874	7 mm
WL82953	10 mm