

Perforeuse électronique ESD Super-Knips XL, pince coupante latérale, fibres de verre



Electronic Super Knips® XL ESD Additional 15 mm longer version: higher stability, higher cutting performance. Precision-ground cutting edges without facet for precise and flush cutting of the finest wires, e.g. in electronics and precision mechanics. Precisely shaped tips also cut adjacent wires from Ø 0.2 mm. With opening spring and opening limiter for comfortable, ergonomic and fast work due to automatic opening and comfortable leg width. Extremely easy movement for low-fatigue work due to precise joint with stainless steel rivet. Highly durable, made of burnished special tool steel, cutting edges additionally inductively hardened to 64 HRC. - cutting values medium hard wire (diameter): Ø 1,4mm - cutting values soft wire (diameter): Ø 0,2 - 2,1mm - jaw length (B): 12,3mm - jaw thickness (at joint) (D): 9,2mm - head width (A): 15,7mm - ESD: Yes

- Dureté de coupe env. 64 HRC
- Lames également trempées par induction
- Acier spécial pour outils, trempé à l'huile en plusieurs étapes
- Pince : brunie
- Poignées : avec douilles multi-composants
- Valeur de coupe fil souple D : 0,2-2,1 mm
- Pour travaux de coupe ultra-précis, par ex. dans l'électronique ou la mécanique de précision
- Lames meulées, très acérées, sans facette
- Coupe de cisaillement avec micro-déport contrôlé de l'arête de coupe, pour une coupe ultra-précise même des fils les plus fins, et une longue durée de vie.
- Les pointes, à la forme très exacte, coupent même les fils métalliques situés à proximité immédiate à partir de Ø 0,2 mm
- Articulation avec rivet acier
- Mouvement ultra léger pour un travail sans effort

- Avec ressort d'ouverture et limitation d'ouverture

Numéro d'article	WL42005
Modèle	78 61 140 ESD
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	78 61 140 ESD
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	142 mm
Largeur	83 mm
Hauteur	14 mm
Longueur avec emballage	213 mm
Largeur avec emballage	75 mm
Hauteur avec emballage	50 mm
Volume avec emballage	0,783 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN EN 61 340-5, DIN ISO 9654
Série de produits	Electronic-Super-Knips®
Conforme RoHS	non
Surface	burnished
VDE	non
Forme de coupe	sans biseau
Conforme aux normes ESD	oui
Longueur de l'outil	140 mm
Type de pinces coupantes latérales	pinces coupantes de coté
Prise (expression)	with multi-component handles
Valeur de coupe diamètre du fil (moyen)	1,4 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (doux)	2,1 mm