

Câble spiralé ESD, 2 MOhm, noir, 1,8 m, bouton-pression 3/10 mm



Le câble spiralé ESD de Safeguard est un élément important pour la mise à la terre des personnes dans les zones ESD (EPA), afin de protéger les appareils et les composants électroniques contre les décharges électrostatiques. La résistance de décharge est de 2 Mohms. La longueur du câble de 1,8 mètre permet de travailler de manière flexible sans restreindre la liberté de mouvement. Le câble spiralé ESD de couleur noire dispose d'un bouton-pression de 3 mm et d'un bouton-pression de 10 mm. La couleur permet de bien reconnaître le câble à tout moment et dans différentes conditions d'éclairage.

- 2 Mohm
- convient pour bouton-pression 3-4 mm
- 1,8 m

Numéro d'article	WL42078
Modèle	SG-SK-3/10DK-SCH-1800mm-2Mohm
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-SK-3/10DK-SCH-1800MM-2MOHM

Products for the electronic industry



Données du fabricant du GPSR

Weidinger GmbH
Hertha-Sponer-Str. 1a
DE-82216 Gernlinden

Longueur	1800 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	noir
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Connexion 1	Bouton-pression : Ø 3mm
Connexion 2	Bouton-pression : Ø 10mm
Résistance électrique	2 MΩ
Connexion	3 / 10 mm bouton poussoir
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1:2016	oui
Conforme aux normes ESD	oui
Certifié selon BGI818	oui

Autres versions

Numéro d'article	Longueur
WL42078	1800 mm
WL20499	2400 mm
WL42427	3600 mm