Câble spiralé ESD, 2 MOhm, noir, 2,4 m, bouton-pression 7/10 mm



Le câble spiralé ESD de Safeguard est un élément important pour la mise à la terre des personnes dans les zones ESD (EPA), afin de protéger les appareils et les composants électroniques contre les décharges électrostatiques. La résistance de décharge est de 2 Mohms. La longueur du câble de 2,4 mètres permet de travailler de manière flexible sans restreindre la liberté de mouvement. Le câble spiralé ESD de couleur noire dispose d'un bouton-pression de 7 mm et d'un bouton-pression de 10 mm. La couleur permet de bien reconnaître le câble à tout moment et dans différentes conditions d'éclairage.

- 2 MOhm
- 2,4 m

Numéro d'article	**WL42083**
Modèle	SG-SK-7/10DK-SCH-2400mm-2Mohm
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-SK-7/10DK-SCH-2400MM-2MOHM
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden

Longueur	2400 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	noir
Couleur	noir
Connexion 1	Bouton-pression : Ø 7mm
Connexion 2	Bouton-pression : Ø 10mm
Résistance électrique	2 MΩ
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Conforme aux normes ESD	oui
Certifié selon BGI818	oui
Connexion	7 / 10 mm bouton poussoir

Autres versions

Numéro d'article	Longueur
WL42079	1800 mm
WL42083	**2400 mm**
WL42089	3600 mm