

Lampe à branches ROCIA.focus - RFD 600/850/DS - 40° Flood



Maintenance-free LED technology. Powerful high power LEDs for maximum light. With wide beam light characteristic. Continuous and flicker-free dimming (switchable). Robust aluminium housing with solid safety glass cover. Viton seal for a high degree of protection. Chemically resistant to many media such as oils or cooling lubricants. Precisely adjustable boom. Connection to machine voltage.

- Sans appareil de commande
- Puissance - 12-28 V; AC et 12-40V; DC
- Flux lumineux : env. 600 lm
- Efficacité lumineuse : env. 76lm/W
- Diffusion de la lumière: directe, faisceau large
- Rendu des couleurs (Ra) : >80
- Protection anti-éblouissement : Optique
- Technique : commutable, dimmable progressivement
- Commande : Bouton-pression
- Couvercle de lampe : Écran de verre

- Soulagement des articulations : Ressort
- Câble de branchement électrique : env. 3 m; extrémités de cordon / de ligne
- Fixation : Bride fonte, socle, pied de table (accessoire), pince de fixation (accessoire),
- Particularités : Flood avec angle de rayonnement 40°
- Em : 3255lx, Emax: 5600 lx, Emin: 1138 lx (distance de mesure 50 cm)

Numéro d'article	WL42293
Modèle	ROCIA.focus RFD600/850/D
Fabricant	WALDMANN
Numéro d'article du fabricant	113182000-00680208
Données du fabricant du GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Longueur	710 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	105 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Intensité d'éclairage	3261 – 5572 lx
Source lumineuse	LED
Classe d'efficacité énergétique (A à G)	D
Type de lampe ou de loupe	lumière en bâton
Flux lumineux	600 lm
Valeurs de connexion	12-28 V; AC and 12-40 V; DC
Dimmable	oui
Température de couleur	5000 °K
Pouvoir	8 W
Fixation	Portique, Montage sur table, Montage mural
Couleur du boîtier	Aluminium,anodisé, noir
Classe de protection	3
Classe de protection	67 IP
Conforme aux normes ESD	non