

Roulettes ESD , 125 x 32 mm, sans arrêts



- Boîtier en tôle d'acier galvanisé
- hauteur de construction : 165 mm
- taille de la plaque : 105 x 80 mm
- Espacement des trous de vis : 80/76 x 60 mm
- Diamètre du trou de vis : 9 mm
- Roues avec pneus TPE ESD (élastomère thermoplastique conducteur d'électricité)
- Moyeux avec roulements à billes de précision à gorge profonde
- Pneus non farinants (non marquants)

| | |
|----------------------------|---------|
| N° d'article | WL42558 |
| mannequin | 71452 |
| Fabricant | FETRA |
| Fabricant Numéro d'article | 71452 |

Products for the electronic industry



Informations sur le fabricant du GPSR

fetra Fechtel Transportgeräte GmbH
Industriestraße 17-21
DE-33829 Bogenhausen
www.fetra.de

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| concret | Tôle d'acier |
| poids propre | 0,98 kg |
| charge | 135 kg |
| pneumatiques | TPE ESD |
| diamètres des pneus | 135 mm |
| Pneus à roulements | roulement à billes |
| Conforme aux normes ESD | oui |

