

Lampe ESD de système TAMETO - SAHKQ 60 A, montage latéral



Maintenance-free LED technology. Extremely homogeneous, glare and flicker-free light. Light outlet with conical prismatic structure for perfect glare control. Robust aluminium housing. Enclosed design protects the interior of the luminaire and work surface from contamination. ESD version.

- Attache latérale
- Montage sur les colonnes verticales du poste de travail
- Appareil de commande : Transformateur électronique
- Branchement : 220-240 V; 50/60 Hz
- Flux lumineux : env. 1250 lm
- Efficacité lumineuse : env. 69lm/W
- Couleur de la lumière: blanc neutre
- Rendu des couleurs (Ra) : >80
- Protection anti-éblouissement : Écran à prisme conique

- Technique : commutable
- Commande : Commutateur à bascule
- Corps de la lampe : Aluminium/Plastique
- Câble de branchement électrique : env. 3 m; prise électrique mâle CEE 7/VII
- Fixation : Attache à visser
- Em: 477 lx, Emax: 658 lx, Emin: 281 lx (distance de mesure 100 cm)

Numéro d'article	WL43009
Modèle	SAHKQ 60 A
Fabricant	WALDMANN
Numéro d'article du fabricant	113028000-00575017
Données du fabricant du GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Longueur	865 mm
Largeur	420 mm
Profondeur	102 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Source lumineuse	LED
Classe d'efficacité énergétique (A à G)	D
Type de lampe ou de loupe	éclairage de travail
Flux lumineux	1250 lm
Valeurs de connexion	220-240 V; 50/60 Hz
Température de couleur	4000 °K
Pouvoir	18 W
Fixation	Montage mural
Couleur du boîtier	noir
Classe de protection	1
Classe de protection	20 IP
Conforme aux normes ESD	oui