

Tournevis ESD, 40 x 1,5 mm



- Tournevis ESD
- Poignées fines et ergonomiques en plastique conducteur
- La tête de centrage pivotante garantit un travail précis sans se fatiguer
- Lame : acier haut de gamme en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat
- Poignée : poignée noire de précision avec capot pivotant jaune
- Résistance de fuite : 106 - 109 Ohm
- Normes : IEC 61340-5-1

Numéro d'article	WL43222
Modèle	4-603
Fabricant	BERNSTEIN
Numéro d'article du fabricant	4-603

Products for the electronic industry



Données du fabricant du GPSR

BERNSTEIN Werkzeugfabrik
Industriehof Trecknase 1
DE-42897 Remscheid
www.bernstein-werkzeuge.de

Largeur	85 mm
Longueur avec emballage	180 mm
Largeur avec emballage	85 mm
Hauteur avec emballage	17 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Norme ESD	Tous les outils ESD sont conformes à la norme ESD IEC 61340-5-1. Ainsi, la résistance de fuite des outils BERNSTEIN ESD se situe dans la fourchette de la valeur idéale, entre 106 et 109 Ohms.
Batterie incluse	non
VDE	non
Type à vis	1,5 mm
Conforme aux normes ESD	oui
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis normaux
Longueur de l'outil	120 mm
Longueur du manche	80 mm
Diamètre de la lame	2 mm
Longueur de la lame	40 mm
Largeur de coupe	1,5 mm
Épaisseur de coupe	0,25 mm

Autres versions

Numéro d'article	Type à vis
WL43233	PH000
WL43234	PH00
WL43235	PH0
WL59997	PH1
WL43324	T1
WL43327	T2

WL43328	T3
WL43329	T4
WL43332	T5
WL43333	T6
WL59996	T7
WL59995	T8
WL59994	T9
WL59993	T10
WL43222	1,5 mm
WL43224	2 mm
WL43225	2,5 mm
WL43226	3 mm
WL59999	3,5 mm
WL59998	4 mm

