

Clé mâle ESD à six pans, SW 0,9 mm



- Tournevis ESD
- Poignées fines et ergonomiques en plastique conducteur
- La tête de centrage pivotante garantit un travail précis sans se fatiguer
- Lame : acier haut de gamme en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat
- Poignée : poignée noire de précision avec capot pivotant jaune

Numéro d'article	WL43319
Modèle	6-632
Fabricant	BERNSTEIN
Numéro d'article du fabricant	6-632
Données du fabricant du GPSR	BERNSTEIN Werkzeugfabrik Industriehof Trecknase 1

DE-42897 Remscheid
www.bernstein-werkzeuge.de

Largeur	85 mm
Longueur avec emballage	180 mm
Largeur avec emballage	85 mm
Hauteur avec emballage	17 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Norme ESD	Tous les outils ESD sont conformes à la norme ESD IEC 61340-5-1. Ainsi, la résistance de fuite des outils BERNSTEIN ESD se situe dans la fourchette de la valeur idéale, entre 106 et 109 Ohms.
VDE	non
Conforme aux normes ESD	oui
Longueur de l'outil	120 mm
Longueur du manche	80 mm
Longueur de la lame	40 mm
Taille de la clé	0,9 mm