

Aspirateur pour fumée de laser, 80 m³/h pour 1.900 Pa



- Les filtres de stockage, qui sont remplacés lorsqu'ils sont saturés.
- (1) Filtre en métal déployé (ULT 02.0.576)
- (2) Filtre de panneau F9 (ULT 02.0.581)
- (3) Matelas filtrant M5 (ULT 02.0.572)
- (4.1) Filtre à particules H13 (ULT 02.1.562)
- (4.2) Filtre à adsorption, charbon actif
- Équipement :
 - soufflante, entraînement CE sans entretien
 - Contrôle du débit
 - Indicateur d'occupation des filtres à particules

Numéro d'article

WL43446

Modèle

LAS 160 MD.11 SK

Products for the electronic industry



Fabricant	ULT
Numéro d'article du fabricant	LAS 0160.1-MD.11.10.6018
Données du fabricant du GPSR	ULT AG Am Göpelteich 1 DE-02708 Löbau www.ult.de
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Puissance nominale (moteur)	0,15 kW
Débit volumique nominal	80 m ³ /h à 1 900 Pa
Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal	0,95 A
Tension	230 V
Vide (max.)	3200 Pa
Niveau sonore	45 – 49 dBA
Débit volumique (max.)	190 m ³ /h