# Tournevis dynamométrique ESD TorqueVario®-S, 0,1-0,6 Nm, 4 mm




• Augmente votre efficacité : la géométrie très fine des lames est particulièrement adaptée aux applications difficiles d'accès
• de l'application : Pour un vissage contrôlé à un couple donné

| **Numéro d'article** | **WL43577** |
|---|---|
| Modèle | 2882 |
| Nom alternatif de l'article | 28824060 |
| Fabricant | WIHA |
| Numéro d'article du fabricant | 26865 |
| Données du fabricant du GPSR | Wiha Werkzeuge GmbH<br>Obertalstraße 3-7<br>DE-78136 Schonach<br>www.wiha.com |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| Normes | DIN EN ISO 6789. |

| | |
|---|---|
| Série de produits | 2882 |
| Longueur du manche | 127 mm |
| Tolérance | 10 % |
| VDE | non |
| Type à vis | hexagonal |
| Conforme aux normes ESD | oui |
| Dimensions de l'emballage | unique |
| Type de tournevis | tournevis dynamométrique |
| Couple | 0,1 – 0,6 Nm |
| Hexagone extérieur | 4 mm |
| Longueur de l'outil | 127 mm |
| Diamètre de la poignée | 23 mm |