

Lampe de système TAMETO - SAHQ 88 R, Montage en haut/fixe, dimmable



The Tameto system luminaire from Waldmann is convincing on many levels: Maintenance-free LED technology, extremely homogeneous, glare-free and flicker-free light as well as light emission with a cone prism structure for perfect glare control. The Tameto system luminaire is available in various lengths for different desk widths and lighting requirements to equip the perfect industrial workplace. The robust aluminium housing and enclosed design protect the inside of the system luminaire and work surface from contamination.

- Unité de commande : Appareil électronique à monter en amont
- Branchement : 220-240 V; 50/60 Hz
- Courant d'éclairage de la lampe : 2900 lm
- Efficacité lumineuse : env. 69lm/W
- Couleur de la lumière: blanc neutre
- Rendu des couleurs (Ra) : >80
- Protection anti-éblouissement : Écran à prisme conique
- Technique : commutable, dimmable progressivement
- Commande : Commutateur à bascule
- Câble de branchement électrique : env. 3 m; prise électrique mâle CEE 7/VII
- Fixation : Languette de vissage
- Longueur : 1256 mm
- Em: 1071 lx, Emax: 1448 lx, Emin: 659 lx (distance de mesure 100 cm)

Numéro d'article	WL44144
Modèle	SAHQ 88 R
Fabricant	WALDMANN
Numéro d'article du fabricant	112980000-00687095
Données du fabricant du GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5

DE-78056 Villingen-Schwenningen
www.waldmann.com

Longueur	1300 mm
Largeur	220 mm
Profondeur	120 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Source lumineuse	LED
Classe d'efficacité énergétique (A à G)	D
Type de lampe ou de loupe	éclairage de travail
Flux lumineux	2900 lm
Valeurs de connexion	220-240 V; 50/60 Hz
Température de couleur	5000 °K
Pouvoir	33 W
Fixation	Montage au plafond
Couleur du boîtier	Aluminium/plastique, anodisé, couleur aluminium (anodisation incolore)
Classe de protection	1
Classe de protection	20 IP
Conforme aux normes ESD	non