

## Ruban ESD Kapton / polyimide, ambre, 19 mm, 33 m



Le ruban adhésif en polyimide résiste aux températures élevées et sert de ruban de masquage pour protéger les zones de contact sur les cartes de circuits imprimés pendant le processus de soudage à la vague.

- Couverture de soudure
- Température à court terme jusqu'à 300°C
- Noyau de rouleau Ø 76 mm
- amovible sans résidus
- Matériau : dissipatif
- Résistance aux produits chimiques
- protège les surfaces de contact dans la vague de soudure
- Couleur : Ambre

N° d'article	<b>WL44535</b>
mannequin	885119
Fabricant	SAFEGUARD
Informations sur le fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
longueur	33000 mm
largeur	19 mm
Unité de vente	1 rouleau

Unité de contenu	1 Rouleaux
concret	Polyimide
Résistance de fuite typique	$10^6 - 10^8$ Ohm
épaisseur du film	0,06 mm
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

N° d'article	largeur
WL44533	6 mm
WL47250	8 mm
WL47251	10 mm
WL43548	12 mm
WL44534	15 mm
<b>WL44535</b>	<b>19 mm</b>
WL46043	25 mm