

Coupe-boulons compact CoBolt® noir atramenté 200 mm



KNIPEX CoBolt® Avec des tranchants de précision pour les fils doux et durs ainsi que pour la corde à piano. Coupe les composants tels que les boulons, les clous, les rivets, etc. jusqu'à Ø 5,2 mm. Des performances de coupe particulièrement élevées avec moins d'efforts grâce à la conception très efficace des joints. Les tranchants sont en plus trempés par induction, dureté des tranchants environ 64 HRC. Avec des poignées minces à plusieurs composants sans collier pour une meilleure manipulation et un transport plus facile. Ressort d'ouverture et verrouillage intégrés dans les gaines des poignées pour un travail confortable et un transport sûr. Tête coudée à 20° avec rabat unilatéral et coupe latérale pour une coupe presque à ras, avec un espace libre pour la préhension. - Forme : 2 - Valeurs de coupe fil doux (diamètre) : Ø 6mm - Valeurs de coupe fil mi-dur (diamètre) : Ø 5.2mm - Valeurs de coupe fil dur (diamètre) : Ø 4.0mm - Valeurs de coupe corde à piano (diamètre) : Ø 3.6mm

- Avec des tranchants de précision pour la corde souple, la corde dure et la corde à piano.
- Coupe les composants tels que les boulons, les clous, les rivets, etc. jusqu'à Ø 5,2 mm.
- Performance de coupe particulièrement élevée avec moins d'effort grâce à la conception hautement efficace des joints
- Les arêtes de coupe sont en outre trempées par induction, la dureté des arêtes de coupe est d'environ 64 HRC.

Numéro d'article	WL44820
Modèle	71 22 200
Fabricant	KNIPEX

Products for the electronic industry



Numéro d'article du fabricant	71 22 200
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	205 mm
Largeur	62 mm
Hauteur	24 mm
Longueur avec emballage	211 mm
Largeur avec emballage	66 mm
Hauteur avec emballage	30 mm
Volume avec emballage	0,41 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Série de produits	CoBolt®
Conforme RoHS	non
Surface	noir atramentisé
VDE	non
Facette	Tranchant à facettes
Pinces	noir atramentisé
Conforme aux normes ESD	non
Fixation pour protection antichute	nein
Forme de la mâchoire	coudé
Angle de mors	20 °
Longueur de l'outil	200 mm
Prise (expression)	avec des couvertures minces à plusieurs composants
Valeur de coupe diamètre du fil (dur)	4 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (moyen)	5,2 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (doux)	6 mm
Diamètre de valeur de coupe (corde à piano)	3,6 mm
Type de pince	coupe-boulons

Autres versions

Numéro d'article

WL44820

Fixation pour protection antichute

nein

