

Tournevis pour vis à tête fendue 335, 0,4 x 2,5 x 75 mm



High-quality Kraftform Plus screwdriver with electrician's blade. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic working, avoiding blisters and calluses. Hard grip zones for high working speed, while soft grip zones guarantee high torque transmission. Take it easy tool finder with color coding by profile and size stamping - for finding the required tool quickly and easily. The hexagonal roll-off protection prevents annoying rolling away at the workplace.

- Tournevis à fente □ lame d'électricien
- Zones d'adhérence dure pour une vitesse de travail élevée, zones d'adhérence souple pour une transmission de couple élevée
- Avec l'outil de recherche "Take it easy" : Codage couleur en fonction des profils et de l'estampillage de la taille
- Avec protection hexagonale contre le roulage
- Nicromatt

Numéro d'article	WL44833
Modèle	335
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05008007001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	145 mm
Largeur	22 mm
Hauteur	22 mm
Longueur avec emballage	209 mm
Largeur avec emballage	72 mm
Hauteur avec emballage	51 mm
Unité de vente	1 pièce

Products for the electronic industry



Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
Type à vis	fente
Conforme aux normes ESD	non
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis normaux
Longueur de la lame	75 mm
Largeur de la lame	2,5 mm
Épaisseur de la lame	0,4 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de la lame	Largeur de la lame	Épaisseur de la lame
WL88636	60 mm	2 mm	0,4 mm
WL90637	60 mm	2,5 mm	0,4 mm
WL44833	75 mm	2,5 mm	0,4 mm
WL90638	80 mm	3 mm	0,5 mm
WL88639	100 mm	3,5 mm	0,6 mm
WL90641	100 mm	4 mm	0,8 mm
WL88642	100 mm	6 mm	1,2 mm
WL90639	125 mm	3,5 mm	0,6 mm
WL90644	125 mm	5,5 mm	1 mm
WL88637	150 mm	3 mm	0,5 mm
WL90642	150 mm	4 mm	0,8 mm
WL88640	150 mm	5,5 mm	1 mm
WL88638	200 mm	3 mm	0,5 mm
WL90640	200 mm	3,5 mm	0,6 mm
WL90643	200 mm	4 mm	0,8 mm
WL90645	200 mm	5,5 mm	1 mm
WL88641	300 mm	5,5 mm	1 mm