

## Unité de soudage automatique, pour les applications de soudage difficiles

---



- pour les applications de soudure difficiles et nécessitant beaucoup de chaleur
- solution sélective avec changement automatique de cartouche
- Le fer à souder automatique TRA470 associé au support de cartouche CS2R470 permet un remplacement automatique de la cartouche dès que la panne est usée
- Le dispositif d'alimentation en fil de soudure SFR est monté sur la tête de soudure RBA
- Le nettoyant de pointe CLMR de 50 mm de diamètre nettoie la force de soudure en une seconde, augmentant ainsi les performances de transfert de chaleur
- Séries de pannes correspondante : R470
- Pannes non fournies

N° d'article

WL44898

mannequin

HA470A-5B

---

Products for the electronic industry



Fabricant	JBC
Fabricant Numéro d'article	HA470A-5B
Informations sur le fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur avec emballage	545 mm
Largeur avec emballage	345 mm
Hauteur avec emballage	275 mm
Contenu de la livraison	1 UCR470-5A unité de commande pour R470 1 CS2R470-A Fixation pour pannes à souder pour R470 1 TRA470-A fer à souder pour R470 1 RBA-A Tête de soudage 1 SFR-A Alimentation en fil à souder 1 CLMR-A Nettoyant pour pannes à souder
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
puissance nominale	250 W
Tension	42 V
Plage de température °C	90 – 450 °C
résistance aux pics de terre	< 2 Ohm
Température ambiante	10 – 40 °C
Diamètre du fil	0,5 – 1,5 mm