Unité de soudage automatique, pour toutes les applications de soudage



• pour les applications de soudure générales
• solution sélective avec changement automatique de cartouche
• Le fer à souder automatique TRA245 associé au support de cartouche CS2R245 permet un remplacement automatique de la cartouche dès que la panne est usée
• Le dispositif d'alimentation en fil de soudure SFR est monté sur la tête de soudure RBA
• Le nettoyant de pointe CLMR de 50 mm de diamètre nettoie la force de soudure en une seconde, augmentant ainsi les performances de transfert de chaleur
• Séries de pannes correspondante : R245
• Pannes non fournies

N° d'article	WL44980
mannequin	HA245A-5B

Fabricant	JBC
Fabricant Numéro d'article	HA245A-5B
Informations sur le fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur avec emballage	545 mm
Largeur avec emballage	345 mm
Hauteur avec emballage	275 mm
Contenu de la livraison	1 fer à souder TRA245-A pour R245 1 unité de commande UCR245-5A pour R245 1 support pour pannes à souder CS2R245-A pour R245 1 tête à souder RBA-A 1 dispositif d'alimentation en fil à souder SFR-A 1 nettoyant pour pannes à souder CLMR-A
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
puissance nominale	160 W
Tension	21 V
Plage de température °C	90 – 450 °C
résistance aux pics de terre	< 2 Ohm
Température ambiante	10 – 40 °C
Diamètre du fil	0,5 – 1,5 mm