

Unité de soudage automatique, pour toutes les applications de soudage



- pour les applications de soudure générales
- solution sélective avec changement automatique de cartouche
- Le fer à souder automatique TRA245 associé au support de cartouche CS2R245 permet un remplacement automatique de la cartouche dès que la panne est usée
- Le dispositif d'alimentation en fil de soudure SFR est monté sur la tête de soudure RBA
- Le nettoyant de pointe CLMR de 50 mm de diamètre nettoie la force de soudure en une seconde, augmentant ainsi les performances de transfert de chaleur
- Séries de pannes correspondante : R245
- Pannes non fournies

N° d'article

WL44980

mannequin

HA245A-5B

Products for the electronic industry



Fabricant	JBC
Fabricant Numéro d'article	HA245A-5B
Longueur avec emballage	545 mm
Largeur avec emballage	345 mm
Hauteur avec emballage	275 mm
Contenu de la livraison	1 fer à souder TRA245-A pour R245 1 unité de commande UCR245-5A pour R245 1 support pour pannes à souder CS2R245-A pour R245 1 tête à souder RBA-A 1 dispositif d'alimentation en fil à souder SFR-A 1 nettoyant pour pannes à souder CLMR-A
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
puissance nominale	160 W
Tension	21 V
Plage de température °C	90 – 450 °C
résistance aux pics de terre	< 2 Ohm
Température ambiante	10 – 40 °C
Diamètre du fil	0,5 – 1,5 mm