

Chaussure basse ESD SL 40 blue 2.0, W12, S1, Sportline, unisexe, noir/bleu royal, taille 47



Le dessus SportLine est un tissu composé de fibres textiles qui combine les avantages les plus divers. Le tissu est particulièrement perméable à l'air, respire et offre ainsi un confort de port très agréable. Grâce à ses propriétés hydrophobes, il est également hydrofuge, sèche rapidement et est résistant à l'usure.

ATLAS® associe les technologies les plus modernes aux besoins anatomiques de chaque porteur. Le nouveau INNOFLEX SYSTEM® se veut un concept global de semelle de course et soutient le coureur dans chaque phase du mouvement. Du premier au dernier contact avec le sol, le complexe de la semelle est guidé en permanence par la même ligne naturelle d'évolution des forces, l'INNOFLEX LINE. Elle dirige les forces de manière optimale du talon à la pointe et soutient ainsi la ligne de force naturelle. L'absorption d'énergie correspondante, c'est-à-dire l'amortissement, est assurée par des zones spéciales comme la CLOUDZONE au niveau du talon. Les surfaces de marche de grande

taille, qui sont équipées d'un matériau MPU® particulièrement apte à absorber l'énergie, absorbent l'énergie et la restituent de manière ciblée dans le déroulement du mouvement. Cela permet de garantir une marche sans fatigue tout au long de la journée de travail.

Technologie Alu-tec® : la nouvelle légèreté. L'aluminium n'est pas seulement utilisé depuis des années dans l'aéronautique et l'industrie automobile comme matériau high-tech, mais aussi aujourd'hui dans de nombreuses chaussures de sécurité ATLAS. L'embout de protection en aluminium de forme anatomique est particulièrement léger et déplace le centre de gravité de la chaussure vers le milieu du pied. Il contribue ainsi activement à éviter les accidents de trébuchement dus à un déséquilibre. De plus, le comportement thermiquement neutre de l'aluminium ne crée pas de ponts thermiques à l'intérieur de la chaussure et garantit ainsi un climat agréable pour les pieds en toutes saisons.

En particulier pour les activités à genoux, des signes d'usure peuvent apparaître au bout d'un certain temps au niveau de la pointe de la chaussure. Le protège-pointe MPU résistant à l'abrasion permet de réduire considérablement cette usure et d'augmenter ainsi la durée de vie de la chaussure.

Les propriétés thermorégulatrices ne sont pas seulement exigées, mais aussi attendues, surtout dans le cadre du travail quotidien et des efforts physiques importants. La doublure fonctionnelle aktiv-X est synonyme de qualité supérieure, de technologie innovante et offre au porteur une régulation active et durable de l'humidité. La doublure fonctionnelle aktiv-X régule l'humidité et fait en sorte que les chaussures sèchent rapidement. Elle ne déteint pas, est douce pour la peau et résiste aux frottements.

Travailler plus sainement avec un bon amorti. Le nouveau système d'amortissement 3D d'ATLAS® permet de marcher en douceur et sans se fatiguer. Les trois composants de base sont à la base de cet excellent confort de marche : Soulagement de la pression. L'amortissement. Le dynamisme. L'interaction parfaite entre une semelle intérieure qui soulage la pression et la technologie de semelle MPU, légère et réactive, y contribue.

Le concept ATLAS® clima-stream® maximise la respirabilité, équilibre l'humidité à l'intérieur de la chaussure et régule de manière optimale la température de l'environnement. L'utilisation d'un matériau extérieur de haute qualité et particulièrement respirant, la doublure intérieure thermorégulatrice et la semelle intérieure Klima Komfort® garantissent un confort unique.

Pour les semelles orthopédiques, ATLAS® propose une large gamme de semelles différentes. Les articles marqués ici sont adaptés aux semelles orthopédiques selon la règle DGUV 112-191. Le marquage dans la chaussure est déterminant à cet égard.

Numéro d'article

WL44999

Products for the electronic industry



Modèle	SL 40 blue 2.0, W12 ESD
Gamme de modèles	SL 40 blue 2.0 ESD
Fabricant	ATLAS
Numéro d'article du fabricant	29412-47
Données du fabricant du GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Longueur avec emballage	350 mm
Largeur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Informations sur la couleur du fabricant	noir / bleu royal
Couleur	bleu, noir
Matériel	Dessus SportLine
Capuchon de protection	oui
Type de chaussures	chaussure basse
Classe de sécurité	S1
Semelle de chaussure	Système MPU INNOFLEX
Résistance au glissement	SRC
Largeur de la chaussure	W12
Caractéristiques (chaussures)	• Dessus SportLine • Système MPU INNOFLEX • embout en aluminium alu-tec • protection de la pointe renforcée par des fibres de carbone • doublure fonctionnelle aktiv-X • système d'amortissement 3D • concept clima-stream • convient pour les semelles orthopédiques-DGUV 112-191
Matériel (chaussures)	matériau supérieur Sportline
Pointure de chaussures UE	47
Conforme aux normes ESD	oui
Catégorie de risque (réglementation EPI)	Catégorie 2

Autres versions

Products for the electronic industry



Numéro d'article	Pointure de chaussures UE	Largeur de la chaussure
WL58218	35	W10 (largeur standard)
WL58220	35	W12
WL58221	35	W13
WL58236	35	W14
WL36444	36	W10 (largeur standard)
WL44986	36	W12
WL58222	36	W13
WL58237	36	W14
WL44573	37	W10 (largeur standard)
WL44989	37	W12
WL58223	37	W13
WL58238	37	W14
WL44574	38	W10 (largeur standard)
WL46423	38	W12
WL58224	38	W13
WL58239	38	W14
WL44575	39	W10 (largeur standard)
WL44991	39	W12
WL58225	39	W13
WL58240	39	W14
WL44576	40	W10 (largeur standard)
WL44992	40	W12
WL58226	40	W13
WL58241	40	W14
WL44577	41	W10 (largeur standard)
WL44993	41	W12
WL58227	41	W13
WL58242	41	W14
WL44578	42	W10 (largeur standard)
WL44994	42	W12
WL58228	42	W13
WL58243	42	W14
WL44579	43	W10 (largeur standard)
WL44995	43	W12

WL58229	43	W13
WL58244	43	W14
WL44580	44	W10 (largeur standard)
WL44996	44	W12
WL58230	44	W13
WL58245	44	W14
WL44581	45	W10 (largeur standard)
WL44997	45	W12
WL58231	45	W13
WL58246	45	W14
WL44582	46	W10 (largeur standard)
WL44998	46	W12
WL58232	46	W13
WL58247	46	W14
WL44583	47	W10 (largeur standard)
WL44999	47	W12
WL58233	47	W13
WL58248	47	W14
WL44584	48	W10 (largeur standard)
WL45000	48	W12
WL58234	48	W13
WL58249	48	W14
WL58219	49	W10 (largeur standard)
WL45001	49	W12
WL58235	49	W13
WL58250	49	W14