

Lame de rechange Pozidriv, PZ1 x 175 mm, 3,8 Nm



- Répond à vos besoins : le couple variable couvre un large éventail d'applications
- Réduire vos coûts : des outils de dissipation électrostatique protègent les composants électroniques contre la destruction
- Protège votre santé : avec la poignée SoftFinish® brevetée pour un travail respectueux des mains et des muscles
- Augmente votre efficacité : le bon couple vous protège des dommages matériels et des retouches
- Les normes : CEI 61340-5-1
- DIN EN ISO 6789
- de l'application : Pour le vissage contrôlé de composants sensibles à l'électrostatique à un couple spécifié, en combinaison avec une lame interchangeable Wiha Torque 4 mm ESD

Numéro d'article	WL45024
Modèle	28592
Nom alternatif de l'article	285921
Fabricant	WIHA
Numéro d'article du fabricant	26148
Données du fabricant du GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Longueur avec emballage	194 mm
Largeur avec emballage	35 mm
Hauteur avec emballage	24 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Normes	Pointe de la lame DIN ISO 8764-1.
Série de produits	28592
Longueur de la lame de couple	175 mm

Longueur de travail de la lame de couple	42 mm
Diamètre de la lame hexagonale	4 mm
Pozidriv	PZ1
VDE	non
Type à vis	PZ1
Conforme aux normes ESD	non
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis dynamométrique
Couple (max.)	3,8 Nm
Longueur de l'outil	175 mm

Autres versions

Numéro d'article	Type à vis
WL45026	PH00
WL45028	PH1
WL45029	PH2
WL45024	PZ1
WL60470	PZ2
WL45102	quatre pans mâle