

## Panne à souder de la série LT, en forme de burin, chromé, 4,6 x 0,8 mm

---



The LT-D-HPB soldering tip from WELLER is a high-performance chisel tip from the LT-HPB series, specially developed for applications with high-melting lead solders. With its dimensions of 4.6 x 0.8 mm, it is ideal for precise and at the same time flat soldering work in the SMT and THT area with components of size S-M.

Thanks to the chisel-shaped geometry, the tip enables optimum heat transfer to larger solder joints and ensures clean, even results. Manufactured from iron-coated copper, it guarantees a long service life and mechanical robustness, even with intensive use.

The integrated Silver Line heating element technology ensures efficient heat transfer, while the short heat-up time of just 10 seconds (50 °C to 350 °C) enables a quick start to work.

The soldering tip is compatible with standard WELLER soldering irons such as WP 80, WSP 80, MPR 80 and FE 75 and can also be flexibly extended with an optional adapter.

Important note: This version is specially designed for high-melting lead solders and is not

suitable for lead-free or other electronic solders.

Ideal for users who require a robust special soldering tip with high heat output for demanding soldering processes.

□ Pointes LT pour fers à souder WXP 80/ WP 80/ WSP 80

□ Pour des applications universelles

□ Pour une bonne performance

□ Un très vaste choix de pointes à petit prix est disponible pour d'excellents résultats

□ Cuivre solide à monocouche, pour une durabilité et une durée de vie maximales

• Avec adaptateur T0058720781 (WL20284), convient également pour LR 21

• Attention : Ne convient pas aux éléments électroniques sans plomb ou autres.

• Fers à souder pour plombs à braser à point de diffusion élevé pour WP 80, WSP 80, MPR 80 et FE 75.

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro d'article</b>             | <b>WL45233</b>                                                                         |
| Modèle                              | LT D HPB                                                                               |
| Fabricant                           | WELLER                                                                                 |
| Numéro d'article du fabricant       | T0054448399                                                                            |
| Données du fabricant du GPSR        | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller-tools.com |
| Unité de vente                      | 1 pièce                                                                                |
| Unité de contenu                    | 1 pièce                                                                                |
| Batterie incluse                    | non                                                                                    |
| Série de produits                   | Série LT                                                                               |
| Série de conseils                   | LT-HPB                                                                                 |
| Technologie des éléments chauffants | Silver Line                                                                            |
| Longueur de la pointe               | 13 mm                                                                                  |
| Largeur de la pointe                | 4,6 mm                                                                                 |
| Épaisseur de la pointe              | 0,8 mm                                                                                 |
| Diamètre de la pointe à souder      | 4,6 mm                                                                                 |
| Forme de la pointe                  | en forme de burin                                                                      |
| Alignement des pointes              | droit                                                                                  |
| Pièce à main assortie               | FE 75, MPR 80, WP 80, WSP 80                                                           |
| Conforme aux normes ESD             | non                                                                                    |