Eclairage annulaire à LED RL12-18s NW



Éclairage homogène dans toute la zone de travail
Lumière sans scintillement grâce à une électronique optimisée à faibles pertes
Idéal pour l'industrie et le traitement d'image mécanique
Enorme intensité lumineuse
Luminosité réglable de 0 à 100%.
Disponible en différentes couleurs de lumière et températures de couleur
Diamètre de serrage variable, adaptable avec des bagues de réduction
Boîtier en aluminium robuste au design moderne
• 12 × LED de puissance
• Commande de luminosité avec fonction de mémoire
• Entrée bloc d'alimentation 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Sortie bloc d'alimentation 24 V DC, 1 A
• Diamètre extérieur 130 mm
• Diamètre intérieur 66 mm
• Diamètre de serrage max. 66 mm

- Poids env. 750 g
- 15 watts
- Dimensions de la commande (L × l × H) 78 mm × 38 mm × 21 mm

Numéro d'article	**WL45302**
Modèle	100-007691
Fabricant	STARLIGHT
Numéro d'article du fabricant	100-007691
Données du fabricant du GPSR	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
Hauteur	42 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	noir
Matériel	aluminium anodisé
Distance de travail (optimale)	140 mm
Type de lampe ou de loupe	lumière annulaire à LED
Distance de travail	90 mm - 180 mm
Filetage interne	M67 x 0,75
Longueur du câble d'alimentation	85 cm
Longueur du câble	140 cm
Conforme aux normes ESD	non