Aspiration pour fumée de soudage, 230 m³/h pour 1.000 Pa



- Module de filtrage principal :
- Les filtres de mémoire, qui sont remplacés après saturation.
- (1) Filtre en métal déployé (ULT 02.0.576)
- (2) Jeu de nattes filtrantes M5/F7 (ULT 02.0.574)
- (3.1) Filtre à particules H13 (ULT 02.1.521)
- (3.2) Filtre à adsorption, charbon actif
- Équipement :
- soufflante, entraînement CE sans entretien
- Régulateur de débit et constante de vide
- Voyant d'état LED avec indicateur d'occupation du filtre à particules
- Interface M12/8Pin
- Marche/Arrêt à distance
- Indicateur d'occupation des filtres
- Message d'exploitation
- Ligne d'alimentation des appareils : UE (norme CEE 7/7)

- Aspiration : 2x raccordement DN50 et 1x raccordement DN80
- Sortie : grille, raccord d'évacuation d'air DN100 fermé
- Couleur : RAL7035
- Appareil mobile : 4x rouleau freiné

Numéro d'article	**WL45347**
Modèle	LRA 200.1 MD.20 K
Fabricant	ULT
Numéro d'article du fabricant	1-00088
Données du fabricant du GPSR	ULT AG Am Göpelteich 1 DE-02708 Löbau www.ult.de
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Puissance nominale (moteur)	0,9 kW
Débit volumique nominal	230 m^3/h à 1.000 Pa
Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal	10 A
Tension	110 – 240 V
Vide (max.)	9000 Pa
Niveau sonore	47 – 58 dBA
Débit volumique (max.)	320 m^3/h
Série d'appareils	LRA 200