

Unité de commande à 2 outils, 230 V



The JBC DDE-2C 2-channel rework station is a sophisticated soldering and desoldering station specially developed for professional electronics repairs, particularly in the field of SMD components. The compact and robust 2-channel control unit enables the simultaneous operation of two tools such as the JBC soldering iron and desoldering iron, which significantly increases efficiency in repair workshops. Thanks to the integrated electric vacuum pump with a flow rate of up to 9 SLPM and a vacuum of 570 mmHg, the DDE-2C ensures fast and clean desoldering of sensitive components.

With an impressive heat-up time of just 2 seconds, the station is ready for use almost immediately. The precise temperature control in the range from 90 to 450 °C ensures optimum adaptation to different soldering tasks. The ergonomic design of the handpieces offers comfort and minimizes fatigue during long periods of work. The integrated energy-saving functions such as sleep and hibernation mode not only extend the service life of the high-quality JBC soldering tips, but also significantly reduce energy consumption. The USB interface makes it easy to update the firmware and monitor the device settings.

The JBC DDE-2C rework station is the ideal tool for electronics workshops, manufacturing

processes and repair services that value maximum precision, reliability and ease of use. The accessories supplied, including handpieces, storage stands and cleaning modules, make the station particularly versatile. With its combination of state-of-the-art technology, ergonomic design and extensive functions, the DDE-2C sets new standards in professional soldering and desoldering technology.

- gère 2 outils simultanément
- Compatible avec 10 pièces à main : PA120-A, AM120-A, T210-A, T210-NA, T245-A, T245-NA, HT420-A, DS360-A, DR560-A, AP250-A
- Équipé de la fonction Dynamic Soldering Profiles : Les variations de température sont évitées lors du soudage des composants des puces en céramique tels que MLCC
- Jusqu'à 25 gabarits de soudage entièrement configurables peuvent être enregistrés
- Mode veille et repos des pannes à souder
- Température réglable max. et min. pour l'utilisateur
- 3 niveaux de température réglables - pour les points de soudage ayant différents besoins de chaleur
- Graphiques de soudage : Visualisation en temps réel de la température des pannes et de la puissance dégagée sur le point de soudage pendant le soudage
- 10 langues différentes disponibles : Anglais, allemand, espagnol, français, italien, portugais, russe, japonais, coréen et chinois
- Puissance de pointe : 150 Watts par outil

Numéro d'article	WL45354
Modèle	DDE-2C
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	DDE-2C
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur	148 mm
Largeur	120 mm
Hauteur	232 mm
Contenu de la livraison	1 DDE-2C control unit
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Puissance de chauffage	150 W
Pouvoir	150 W
Tension	230 V

Tension (à)	23 V
Plage de température °C	90 – 450 °C
Température ambiante	10 – 40 °C
Valeurs de connexion	USB-B (arrière), USB-A (avant), Robot RS-232, compensation de potentiel
Nombre de canaux	2
Conforme aux normes ESD	oui