

Nano pincette à dessouder, réglable



- offre la plus haute précision pour souder ou retoucher des composants SMD
- Alignement vertical des cartouches : Le système de réglage assure que les cartouches sont alignées verticalement
- Mouvement stable : un système mono-axe aide à guider la main et stabilise le poul
- Courte distance de la main à la panne
- fonctionne avec les nano-stations NASE-C et NANE-C ainsi que les pointes C115
- non compatible avec les pannes C105

Numéro d'article	WL45372
Modèle	AN115-A
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	AN115-A
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur avec emballage	235 mm

Products for the electronic industry



Largeur avec emballage	40 mm
Hauteur avec emballage	40 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Puissance nominale	14 W
Tension	8,5 V
Pièce à main (type)	pincés à souder
Plage de température °C	90 – 450 °C
Stations de soudage compatibles	NASE / NANE
Conseils de correspondance	c115
Résistance crête à terre	< 2 Ohm
Longueur du câble	1,2 m
Unité de commande correspondante	NANE- 2-Tool Nano Soldering Station, NASE - 2-Tool Nano Rework Station
Conforme aux normes ESD	oui