

Clé de serrage dynamométrique 7432, 90,0 - 150,0 Ncm



Wera torque screwdriver. Variable torque setting with maximum accuracy. Simple setting of the required torque value without special tools. Good readability of the scale value. With click signal. Rapidaptor quick-change technology for lightning-fast bit changes. Unlimited loosening torque for loosening tight screws. Multi-component Kraftform handle with hard and soft zones for high working speeds and to protect the palm of the hand. Suitable for bits with 1/4" external hexagon drive to DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

- Forme de force réglable Tournevis dynamométrique avec mandrin à changement rapide Rapidaptor
- Pour les embouts avec lecteur hexagonal externe de 1/4
- La technologie Rapidaptor pour des changements de bits rapides comme l'éclair
- Signal de déclenchement lorsque la valeur fixée est atteinte
- Affichage numérique de la valeur du couple

Numéro d'article	WL45529
Modèle	Serie 7400 Kraftform
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05074774001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzelter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	155 mm
Largeur	36,5 mm
Hauteur	36,5 mm
Longueur avec emballage	155 mm
Largeur avec emballage	36,5 mm
Hauteur avec emballage	36,5 mm

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
VDE	non
Type à vis	hexagonal
Conforme aux normes ESD	non
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis dynamométrique
Couple	0,9 – 1,5 Nm
Longueur de l'outil	155 mm