

Unité d'alimentation Nano 2-Tool



Cette unité de commande fonctionne avec 2 outils simultanément pour les processus de soudage ou de dessoudage et est entièrement compatible avec la pièce à main Nano NT115, la pince à souder Nano NP115 et la pince à souder Nano ajustable AN115.

Elle fonctionne avec le système de chauffage et le mode veille exclusifs de JBC.

Le menu permet de régler plus de 10 paramètres pour contrôler le processus de soudage.

Le port USB permet de mettre à jour le logiciel, de créer des diagrammes et de gérer les paramètres via un PC.

- Puissance de pointe : 14 W par outil
- Plage de température : 90 - 450 °C / 190 - 840 °F
- Stabilité de la température à vide (air immobile) : $\pm 1,5$ °C / ± 3 °F (satisfait et dépasse IPC J-STD-001F)
- Résistance entre panne et terre : < 2 Ohm < 2 Ohm

- Tension entre pointe et terre : <2 mV RMS
- Plage de température : 10 - 450 °C / 50 - 122 °F
- Résistant ESD
- Pédale (1 par outil) : Connectez une pédale (ref.P405) pour contrôler les outils. Celle-ci permet d'utiliser une nano-pincette pour souder.
- USB-B (face arrière) : Logiciel PC / traçabilité
- USB-A (face avant) Mise à jour du firmware Gestion du graphique de brasage
- Robot : commande à distance RS-232 ou connexion Smart Fume Extractor.
- Compensation de potentiel : Raccordement optionnel à l'EPA

Numéro d'article	WL45572
Modèle	NAE-2C
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	NAE-2C
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur avec emballage	280 mm
Largeur avec emballage	280 mm
Hauteur avec emballage	164 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Pouvoir	14 W
Tension	230 V
Plage de température °C	90 – 450 °C
Conforme aux normes ESD	oui