

## Pince universelle à dénuder 125 mm



Convient pour le dégainage et le dénudage de tous les câbles courants des salles rondes et des salles humides de Ø 8,0 à 13,0 mm (par exemple, câble NYM de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>). S'utilise également dans les boîtes de jonction ou de distribution. Outil de dénudage à double coque et à charnière. Avec ressort d'ouverture et cliquet. Clip de fixation pour un rangement sûr. Egalement avec un couteau longitudinal. Couteau interne qui peut être poussé vers l'extérieur. Dispositif de dénudage pour sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>. Avec guide-câble intégré pour la coupe longitudinale. Les isolants solides (sans halogène, par exemple) peuvent être décapés plus facilement. - Valeurs de dénudage en millimètres carrés : 0,2 - 4mm<sup>2</sup> - Valeurs de dénudage (diamètre) : Ø 8 - 13mm - Type de câble : câble rond, par ex : 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> Câble rond, par ex : 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

- Convient pour le dénudage de tous les câbles ronds et de pièces humides courants de Ø 8,0 à 13,0 mm (par exemple, câble NYM de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>).
- S'utilise également dans les boîtes de jonction ou de distribution
- Outil de dénudage à double coque et à charnière
- Avec ressort d'ouverture et cliquet
- Clip de fixation pour un rangement sûr

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro d'article</b>               | <b>WL46167</b>                                                                         |
| Modèle                                | 16 85 125 SB                                                                           |
| Fabricant                             | KNIPEX                                                                                 |
| Numéro d'article du fabricant         | 16 85 125 SB                                                                           |
| Données du fabricant du GPSR          | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Longueur                              | 181 mm                                                                                 |
| Largeur                               | 86 mm                                                                                  |
| Hauteur                               | 36 mm                                                                                  |
| Longueur avec emballage               | 344 mm                                                                                 |
| Largeur avec emballage                | 115 mm                                                                                 |
| Hauteur avec emballage                | 92 mm                                                                                  |
| Volume avec emballage                 | 3,679 dm <sup>3</sup>                                                                  |
| Unité de vente                        | 1 pièce                                                                                |
| Unité de contenu                      | 1 pièce                                                                                |
| Type d'emballage                      | Emballage sous blister                                                                 |
| Batterie incluse                      | non                                                                                    |
| Conforme RoHS                         | non                                                                                    |
| VDE                                   | non                                                                                    |
| Type de câble                         | Le câble rond, par exemple : 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> à 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| Conforme aux normes ESD               | non                                                                                    |
| Valeur de dénudage diamètre           | 8 – 13 mm                                                                              |
| Valeur de dénudage en mm <sup>2</sup> | 0,2 – 4 mm <sup>2</sup>                                                                |
| Type de pince                         | dénudeur de précision                                                                  |