Tournevis dynamométrique ESD TorqueVario®-S, 0,1-0,6 Nm, 4 mm



• Répond à vos besoins : le couple variable couvre un large éventail d'applications
• Réduire vos coûts : des outils de dissipation électrostatique protègent les composants électroniques contre la destruction
• Protège votre santé : avec la poignée SoftFinish® brevetée pour un travail respectueux des mains et des muscles
• Augmente votre efficacité : le bon couple vous protège des dommages matériels et des retouches
• Les normes : CEI 61340-5-1
• DIN EN ISO 6789
• de l'application : Pour le vissage contrôlé de composants sensibles à l'électrostatique à un couple spécifié, en combinaison avec une lame interchangeable Wiha Torque 4 mm ESD

Numéro d'article	**WL46490**
Modèle	2882
Nom alternatif de l'article	2882406001
Fabricant	WIHA

Numéro d'article du fabricant	36852
Données du fabricant du GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	2882
Longueur du manche	127 mm
Tolérance	6 %
VDE	non
Type à vis	hexagonal
Conforme aux normes ESD	oui
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis dynamométrique
Couple	0,1 – 0,6 Nm
Hexagone extérieur	4 mm
Longueur de l'outil	127 mm
Diamètre de la poignée	23 mm