

Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S, 0,5-2,0 Nm, 4 mm



- Répond à vos besoins : le couple variable couvre un large éventail d'applications
- Réduire vos coûts : des outils de dissipation électrostatique protègent les composants électroniques contre la destruction
- Protège votre santé : avec la poignée SoftFinish® brevetée pour un travail respectueux des mains et des muscles
- Augmente votre efficacité : le bon couple vous protège des dommages matériels et des retouches
- Les normes : CEI 61340-5-1
- DIN EN ISO 6789
- de l'application : Pour le vissage contrôlé de composants sensibles à l'électrostatique à un couple spécifié, en combinaison avec une lame interchangeable Wiha Torque 4 mm ESD

Numéro d'article	WL46576
Modèle	26462 TorqueVario S
Nom alternatif de l'article	28521200
Fabricant	WIHA
Numéro d'article du fabricant	26462
Données du fabricant du GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7

Products for the electronic industry



	DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	2852
Longueur du manche	131 mm
Tolérance	6 %
VDE	non
Type à vis	hexagonal
Conforme aux normes ESD	non
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis dynamométrique
Hexagone extérieur	4 mm
Couple	0,5 – 2 Nm
Longueur de l'outil	131 mm
Diamètre de la poignée	30 mm