

Aspirateur à fumée de soudage 290 m³/h, 230 V



The FAE soldering fume extraction system is the most effective solution for preventing hazards caused by soldering fumes. The extraction system is only activated and operated during soldering. This function not only saves electricity, but also extends the service life of the device, including the filter. The FAE2 has an integrated vacuum system that detects when the device is inactive and automatically absorbs excess soldering fumes. The FAE2 allows the direct connection of up to 4 soldering or rework stations with a total of 8 tools. It can be controlled via JBC stations, a pedal, a robot system or a PC. The device has 3 predefined suction levels: low, medium and high. In addition, it has a user-defined mode in which the airflow can be set within the minimum (10%) and maximum rate (100%).

- L'extraction ne commence qu'au moment de la soudure
- un système de vide intégré dans le stand détecte quand l'outil est à l'arrêt et capte automatiquement les vapeurs
- permet de connecter jusqu'à 4 stations de soudage ou de retouche et des unités d'aspiration de support pour 8 outils maximum
- Peut être commandé par des stations JBC, une pédale, un système robotisé ou un PC

- 3 niveaux d'extraction prédéfinis : faible / moyen / élevé et un mode défini par l'utilisateur (réglable entre 10 et 100 %)
- Connexions : USB-B - Mise à jour du firmware, Station 1-2 (RJ12), Connexion directe pour 2 stations, Robot RJ12, Télécommande RS-232, Aux (RJ45), Extension Perihperia, Pédale, Contrôle optionnel des outils par pédale P-005

Numéro d'article	WL46829
Modèle	FAE2-5B
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	FAE2-5B
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur	560 mm
Largeur	320 mm
Hauteur	590 mm
Longueur avec emballage	725 mm
Largeur avec emballage	485 mm
Hauteur avec emballage	760 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Pouvoir	400 W
Tension	230 V
Vide (max.)	6100 Pa
Niveau sonore	54 dBA
Débit volumique (max.)	290 m ³ /h
Conforme aux normes ESD	oui