

Système de dosage numérique programmable pour produits à faible viscosité, 0 - 1,0 bar (14 psi)



Le système de dosage DX-350/DX-355 offre la possibilité de mémoriser jusqu'à 10 profils de dosage. Le temps, la pression et le réaspiration réglable sont affichés numériquement. L'appareil est intuitif et offre une grande précision pour le dosage linéaire ou ponctuel. Un système de réaspiration réglable en continu empêche la formation de gouttes de produits à faible viscosité entre les cycles de dosage et le filage de produits à viscosité élevée. La valeur réglée est affichée numériquement. Une interface RS-232 permet le raccordement à un automate programmable. Le système est livré prêt à l'emploi. Le système de dosage est disponible en deux versions : pression de travail de 0 à 6,9 bars pour les applications courantes (DX-350). Pression de travail réglable par vanne de précision de 0 à 1 bar pour les produits à faible viscosité (DX-355).

VEUILLEZ NOTER : Le filtre à air TSD800-6 (non fourni) doit être installé avec le distributeur pour garantir une filtration correcte de l'air.

Spécifications

- Tension d'entrée : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Pression de fonctionnement : 0 - 1 bar (0 - 15 psi)
- Taux de cycle : 1200 cycles/minute
- Plage de temps : 0,008 - 60 secondes
- Contrôle de la réaspiration par le vide : Réglable en continu
- Tolérances de temps : +/- 0,001 %.
- Mode de cycle : TIMED, PURGE, INTERRUPT, TEACH
- Compteur de points de dosage : Oui
- Mémoire : 10 programmables
- Interface E/S : déclenchée par tension ou fermeture de contact
- Certification : CE, TUV-GS, NRTL
- Poids : 1,2 kg (2. 6 lb)
- Garantie : 1 an

Caractéristiques et avantages

- Faible encombrement et poids réduit
- 10 routines de dosage programmables et 4 modes de fonctionnement
- Affichage numérique de la minuterie, de la pression et du vide
- Reproduction précise de séquences de billes ou de points
- Fonction de réaspiration sous vide réglable pour contrôler les gouttes de liquide entre les cycles de dosage
- Disponible en deux versions de pression de service : 0 à 100 psi pour les applications générales et 0 à 15 psi pour les applications spéciales à faible viscosité
- Emballé prêt à l'emploi avec : Alimentation universelle, pédale de commande, tuyau d'air, embouts d'échantillon, cartouches de seringue et adaptateur
- /O Interface pour les applications robotiques

Le produit comprend

- Pédale de commande
- bloc d'alimentation
- Kit de pointe d'échantillon
- Kit de tête de réception 10cc
- Supports
- Support de tuyau d'air de la tête du récepteur
- Support de cartouche de seringue

Numéro d'article **WL47028**

Modèle DX-355

Fabricant OKI

Numéro d'article du fabricant DX-355

Products for the electronic industry



Données du fabricant du GPSR

OK International Ltd
Eagle Close, Chandlers Ford
GB-SO53 4NF Hampshire
www.ok-international.com

Longueur	152 mm
Largeur	165 mm
Hauteur	1787 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	gris, noir
Batterie incluse	non
Conforme aux normes ESD	non

