# Ruban adhésif ESD avec symbole d'avertissement ESD, transparent/bleu clair, 12mm, 36m




Le ruban adhésif ESD de Safeguard est spécialement conçu pour la zone ESD et aide à prévenir les dommages causés par les décharges électrostatiques aux composants électroniques sensibles. Le symbole d'avertissement ESD sur le ruban le rend immédiatement reconnaissable comme un produit de protection ESD. Avec une longueur de 36 mètres et un diamètre de 76 mm, il s'adapte parfaitement aux distributeurs. La résistance de fuite typique est comprise entre $10^5$ et $10^9$ ohms. Le ruban adhésif ESD est facile à appliquer et à retirer sans laisser de résidu. Il est idéal pour les zones de travail propres et offre une protection fiable contre les décharges électrostatiques. Le ruban ESD bleu clair/transparent de Safeguard est disponible en différentes largeurs.

- Ruban adhésif ESD, transparent/bleu clair
- Résistance de surface $10^{5}$~$10^{9}$ Ohm
- B =12 mm, L = 36 m, pour dérouleur D = 25,4 mm

| Numéro d'article | WL47291 |
|---|---|
| Modèle | SG-KB-TPHB |
| Fabricant | SAFEGUARD |
| Numéro d'article du fabricant | SG-KB-TPHB-12X36M |
| Données du fabricant du GPSR | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden |
| Longueur | 36000 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Unité de vente | 1 rouleau |
| Unité de contenu | 1 Rouleaux |
| Informations sur la couleur du fabricant | transparent/bleu clair |
| Couleur | bleu, transparent |
| Diamètre | 25,4 mm |
| Résistance de fuite typique | $10^5$ - $10^9$ Ohm |
| Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1 | oui |
| Conforme aux normes ESD | oui |

## Autres versions

| Numéro d'article | Longueur | Largeur |
|---|---|---|
| **WL47291** | **36000 mm** | **12 mm** |
| WL47292 | 36000 mm | 18 mm |
| WL47293 | 36000 mm | 24 mm |
| WL47294 | 36000 mm | 48 mm |
| WL47295 | 66000 mm | 12 mm |
| WL47296 | 66000 mm | 18 mm |
| WL47297 | 66000 mm | 24 mm |
| WL47298 | 66000 mm | 48 mm |