

Bras d'aspiration ESD système DN50 pour montage mural/au plafond, 2 articulations, noir, 530 mm

Le système Alsident® Antistatique (AS) est testé pour une utilisation dans des zones ESD selon la norme IEC 61340-5-1:2016. Les bras d'aspiration sont mis à la terre avec une résistance de 1MΩ.

- Tous les composants sont conformes à la directive RoHS
- Bras d'aspiration pour montage mural ou au plafond
- Portée : 530 mm
- Débit d'air recommandé : 45 à 85 m³/h
- Diamètre du tube (extérieur) : Ø 50 mm
- Tubes en aluminium TCP chromaté pour garantir une conductivité durable
- Articulations en polypropylène (PP) conducteur et résistant aux chocs
- Joints toriques conducteurs sans entretien
- Clapet d'étranglement intégré, en position ouverte par rapport au flux d'air, pour garantir un débit maximal
- Tiges filetées, ressorts et vis à doigts en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)
- Rivets POP® résistants aux acides pour une plus grande durabilité même en cas d'utilisation dans un environnement agressif
- Grille de protection (accessoire) pour empêcher l'aspiration de corps étrangers
- Testé pour l'utilisation dans les zones ESD conformément à la norme IEC 61340-5-1:2016
- Le câble de mise à la terre possède une résistance de sécurité de 1 MΩ.
- Démontage sans outil pour le nettoyage

Numéro d'article	WL47495
Modèle	50-37-3-6
Fabricant	ALSIDENT
Numéro d'article du fabricant	50-37-3-6
Données du fabricant du GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Longueur	530 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Système Alsident 50 AS
Nombre d'articulations	2
Atteindre	530 mm

Diamètre du tuyau	50 mm
Volume d'air du bras d'extraction	45 – 85 m ³ /h
Type de montage	montage au plafond, montage mural
Couleur des articulations	noir
Conforme aux normes ESD	oui