

Bras d'aspiration ESD système DN75 pour montage mural/au plafond, 3 articulations, noir, 1060 mm



Le système Alsident® 75 antistatique est en outre homologué pour l'utilisation dans les zones ESD/Ex (zones ATEX) selon les normes suivantes : EN 80079-36-2016 et EN 80079-37-2016 et est donc marqué par : Ex II 1 GD. Le Système 75 antistatique d'Alsident® est donc équipé d'un fil de terre. Pour les zones ESD, une ligne de terre avec une résistance de 1MΩ est également fournie.

- Tous les composants sont conformes à la directive RoHS
- Bras d'aspiration pour montage mural ou au plafond
- Portée de 1060 mm
- Débit d'air recommandé : 80 à 180 m³/h
- Diamètre du tube : Ø75 mm
- Tubes et articulations en polypropylène antichoc, conducteur et résistant aux produits chimiques
- Joints toriques conducteurs sans entretien

- Clapet d'étranglement intégré, en position ouverte hors du flux d'air, pour assurer un débit maximal
- Tiges filetées, ressorts et vis à doigts en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)
- Rivets en polypropylène (PP) conducteur et résistant aux produits chimiques pour une plus grande durabilité, même en cas d'utilisation dans un environnement agressif
- Grille de protection (accessoire) disponible pour les capots afin d'empêcher l'aspiration de corps étrangers
- Testé pour l'utilisation dans les zones ESD selon IEC 61340-5-1:2016
- Testé pour l'utilisation dans les zones ESD/Ex selon EN 80079-36:2016 et EN 80079-37:2016 selon la directive ATEX 2014/34/UE avec marquage Ex II 1 GD
- Le câble de mise à la terre pour les zones ESD - 1 MΩ de résistance de sécurité - ou EX est fourni.
- Démontage sans outil pour le nettoyage

Numéro d'article	WL47497
Modèle	75-5545-3-6
Fabricant	ALSIDENT
Numéro d'article du fabricant	75-5545-3-6
Données du fabricant du GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Longueur	1060 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	noir
Série de produits	Alsident Système 75 AS
Nombre d'articulations	3
Atteindre	1060 mm
Diamètre du tuyau	75 mm
Volume d'air du bras d'extraction	80 – 180 m ³ /h
Type de montage	montage au plafond, montage mural
Couleur des articulations	noir
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Products for the electronic industry



Numéro d'article

WL47497

Atteindre

1060 mm

WL28182

1230 mm

