

Pinces à sertir à quatre becs pour contacts torsadés, numériques, chromées, 250 mm



Pince à sertir à quatre broches pour contacts tournés Pour le sertissage de contacts tournés. Sertissage à quatre mandrins pour des connexions serties de haute qualité. Mandrin de contrôle du réglage de base. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au blocage forcé (déverrouillable). Augmentation de la force grâce à un rapport de levier extrêmement efficace pour un travail peu fatigant. Confort d'utilisation élevé grâce à la forme maniable. Cote de sertissage réglable par pas de 0,01 mm. Avec affichage numérique des cotes de sertissage réglées et possibilité de recalibrage par fonction RESET avec surveillance électronique de l'usure. Réglage en mm, inch ou positions de sélecteur comparables selon MIL. avec tableau pour déterminer les valeurs de réglage. Pince dans un coffret en plastique avec garniture en mousse. sans aide au positionnement. - Application : contacts tournés (par ex. de Harting ; Ilme ; Phoenix ; Amphenol ; Walther ; HTS ; Contact ; Weidmüller) - Capacité millimètre carré : 0,14 - 6mm² - AWG : 25 - 10 - Nombre de nids : 1 - Diamètre max. du contact : 7,5mm

- Pour le sertissage de contacts torsadés
- Sertissage à quatre broches pour des connexions serties de haute qualité
- Jauge pour contrôler le réglage de base
- Qualité de sertissage élevée et constante grâce au blocage forcé (déverrouillable)
- Augmentation de la force grâce à un rapport de levier extrêmement efficace pour un travail peu fatigant
- Confort d'utilisation élevé grâce à la forme maniable

Numéro d'article	WL47621
Modèle	97 52 65 DG A
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	97 52 65 DG A
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	240 mm
Largeur	86 mm
Hauteur	19 mm
Longueur avec emballage	270 mm
Largeur avec emballage	215 mm
Hauteur avec emballage	80 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Conforme RoHS	non
Surface	chromé
VDE	non
Application de sertissage	contacts tournés (par ex. de Harting ; Ilme ; Phoenix ; Amphenol ; Walther ; HTS ; Contact ; Weidmüller)
Nombre de nids de sertissage	1
AWG	25 - 10
Profil de sertissage	Quadruple mandrin
Longueur de l'outil	250 mm
Prise (expression)	avec gaines multi-composants
Type de pince	pince à sertir