

## Ciseaux à câbles, chromés, isolés, 165 mm



Pour la coupe de câbles Cu et Al, monofilaires et multifilaires. Coupe lisse et nette, sans écrasement. Ne convient pas pour les fils d'acier et les conducteurs en cuivre étiré dur. Tranchants trempés avec affûtage de précision. Coupe facile d'une seule main. Avec protection de serrage. Articulation à vis réglable, autobloquante. Ressort d'ouverture situé dans l'articulation, protégé et imperdable. - Forme : 2 - Valeur de coupe du câble Cu, fil rigide : 50mm<sup>2</sup> - Valeur de coupe du câble Cu, fil rigide : Ø 15mm - AWG : 1 / 0 - Testé VDE : Oui

- Pour la coupe de câbles Cu et Al, monofilaires et multifilaires
- Coupe lisse et nette, sans écrasement
- Ne convient pas pour les fils d'acier et les conducteurs en cuivre étiré dur
- Tranchants trempés avec affûtage de précision
- Coupe facile avec une seule main
- Avec protection de serrage
- Articulation à vis réglable, autobloquante

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article              | WL47687                                                               |
| Modèle                        | 95 26 165                                                             |
| Fabricant                     | KNIPEX                                                                |
| Numéro d'article du fabricant | 95 26 165                                                             |
| Données du fabricant du GPSR  | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg |

www.knipex.de

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Longueur                                              | 180 mm                                         |
| Largeur                                               | 63 mm                                          |
| Hauteur                                               | 26 mm                                          |
| Longueur avec emballage                               | 191 mm                                         |
| Largeur avec emballage                                | 65 mm                                          |
| Hauteur avec emballage                                | 30 mm                                          |
| Unité de vente                                        | 1 pièce                                        |
| Unité de contenu                                      | 1 pièce                                        |
| Normes                                                | DIN EN 60900   IEC 60900                       |
| Conforme RoHS                                         | non                                            |
| Surface                                               | chromé                                         |
| VDE                                                   | oui                                            |
| Longueur de l'outil                                   | 165 mm                                         |
| AWG                                                   | 1 / 0                                          |
| Prise (expression)                                    | isolés avec gaines multicomposants, testés VDE |
| Câble en cuivre de valeur de coupe, toronné           | 50 mm <sup>2</sup>                             |
| Câble en cuivre à valeur de coupe, toronné (diamètre) | 15 mm                                          |