

Adaptateur de couple 0.4 Nm pour mors de 4 mm



Convient pour les petits couples : Grâce à l'adaptateur d'embout BERNSTEIN, il peut être facilement serré entre tout outil de maintien standard et un embout de 4 mm. Cela transforme chaque porte-embout en tournevis dynamométrique. Également utilisé comme solution complète pour travailler sur des montres, des circuits imprimés, des drones, des appareils électroniques grand public, des smartphones, des tablettes, des PC ou d'autres appareils de communication, partout où l'on utilise les plus petites vis.

- couple pré réglé, tolérance de précision +/-10
- précise et exacte, pour 20.000 clics
- Longueur de l'adaptateur de couple 22 mm (sans arbre)
- hexagonal tige 4 mm (5/32 pouce)
- Porte-embout magnétique 4 mm (5/32 pouces)
- Adaptateur Ø 8 mm

Recommandation : En combinaison avec un outil électrique, vitesse maximale de 100 tr/min avec répétition minimale du clic.

Numéro d'article	WL48011
Modèle	4-974
Fabricant	BERNSTEIN
Numéro d'article du fabricant	4-974
Données du fabricant du GPSR	BERNSTEIN Werkzeugfabrik Industriehof Trecknase 1 DE-42897 Remscheid www.bernstein-werkzeuge.de

Longueur	32 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Matériau de l'outil	acier spécial
Adaptateur (couple)	0.4 Nm
Longueur de l'outil	22 mm

Autres versions

Numéro d'article	Adaptateur (couple)
WL48476	0.1 Nm
WL48010	0.2 Nm
WL48477	0.3 Nm
WL48011	0.4 Nm
WL48478	0.5 Nm
WL48479	0.6 Nm